

ART OIL TRANSFORMER YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TRANSFORMER YAĞI, üstün nitelikli çok iyi rafine edilmiş naftanik esaslı trafo yağıdır.

KULLANIM ALANLARI

Transformatörlerde ve devre kesicilerde elektrik izolasyonu ve soğutma amacıyla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Akma noktası düşük, parlama noktası yüksektir.
- Yüksek kopma gerilimi sayesinde yalıtım görevini uzun süre kaybetmeden yerine getirir.
- Mükemmel oksidasyon direnci uzun servis ömrü sağlar.
- Su ve yabancı maddelerden uygun metotlarla kolayca ayrılabilir.
- İnce yapısı ortamdaki ısıнын uzaklaştırılmasını kolaylaştırır, elektrik yalıtımı sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, 15°C g/cm ³	ASTM D 4052	0,85 – 0,87
Viskozite 40 °C, cSt min.	ASTM D 445	9-12
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	140
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-40
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	135
İşlem Öncesi/İşlem Sonrası, kV		30/70

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.